



IMPRIMANTE MATRICIELLE (DOT MATRIX)

SLK-D30

- Chargement facile
- Impression Haute vitesse/ 4.7 lignes par sec.
- Impression 2 couleurs
- Avec couteau
- Détection Papier bas, Fin de rouleau, couvercle



DISTRIBUTION



CHARGEMENT FACILE PAR LE HAUT



DOS



SPÉCIFICATIONS

ITEM	TYPE	
MODÈLE	SLK-D30	
IMPRESSION	MÉTHODE	Impact 9 aiguilles
	VITESSE	4.7 lignes/ sec
	LARGEUR	63.5 mm
	ESPACEMENT	n/144pouce
	RÉSOLUTION	160DPI / 80DPI
	NB. COLONNES	TM-U200 Émulation : 42/35, 40/33/ Autre: 40/33
PAPIER	NB. POINTS	400 points/ligne
	FORMAT CARACTÈRES	7x9, 9x9 / 5x9, 7x9
	TYPE	Rouleau
	LARGEUR	57.5mm, 69.5mm, 76.2mm
RUBAN	DIAMÈTRE	Max 80mm
	COPIES	Original + 2 copies
FIABILITÉ	TÊTES	18 millions lignes
	MCBF	120 millions caractères
COUTEAUX	1,000,000 coupes (guillotine)	
INTERFACE	Série, Parallele, USB, Éthernet, Combo (USB+Série)	
ÉMULATION	TM-U200, TM-U300, iDP-3540, SP200 compatible	
PILOTES	Windows (2012, 8, 7, 2008, VISTA, 2003, XP (32 & 64 bits), Linux, OPOS, JavaPOS, WEPOS	
ALIMENTATION	TYPE	SMPS externe
	AC	100 ~ 240Vac 50/60 Hz
TEMPÉRATURE	DC	24Vdc / 2.5A
	OPÉRATION	0 ~ 45°C
DIMENSIONS	ENTREPOSAGE	-20 ~ 60°C
		156 x 243.2 x 150mm (L x P x H)
POIDS	2.38kg	
COULEUR	Noir (ivoire sur commande)	

* Spécifications sujettes à changement sans préavis

Détaillant:

Importé par:

